

Gentsch Brandschutz & Gase e. K.

PFLICHT FÜR RAUCHMELDER



Etwa **600** Menschen **sterben jährlich** in Deutschland durch Brände, **6.000** werden schwer und **60.000** leicht verletzt. Die Sachschäden gehen in die Milliarden. Entscheidend ist deshalb die Raumentwicklung frühzeitig zu entdecken, um Zeit für die Rettung zu gewinnen.



CO / Kohlenmonoxidmelder

Der CO-ALARM Melder ist zur Detektion von Kohlenmonoxid konzipiert. Zur Anzeige der CO-Konzentration ist der Kohlenmonoxidmelder mit einer digitalen Anzeige ausgestattet. Das Gerät verfügt über eine TEST-Taste, bei deren Betätigung eine vollständige Funktionsprüfung des CO-ALARM S/200-C durchgeführt werden kann. Im Alarmfall kann die lautstarke Signalhupe für eine Dauer von 5 Minuten stummgeschaltet werden. Zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer zentralen Alarmanlage stehen zwei Schaltausgänge zur Verfügung.



Das Gerät ist zur Verwendung in Privatwohnungen des Haushalts vorgesehen.

Ansprechschwellen:

CO ab 50 ppm Alarm zwischen 60 und 90 Minuten
CO ab 100 ppm Alarm zwischen 10 und 40 Minuten
CO ab 300 ppm Alarm kleiner 3 Minuten

Ausstattungsmerkmale:

- Digitaldisplay zur Anzeige der CO-Konzentration
- grüne Betriebsanzeige
- gelbe Fehleranzeige
- rote Alarmanzeige
- TEST-Taste
- Stummschaltung
- Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5A/230V AC
- 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA
- Ausführung nach EN 50291
- elektrisch geprüft nach EN 60335-1
- lautstarker Alarmgeber 85 dB-A
- Leistungsaufnahme max. 6 VA
- Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5 A / 230 V AC

- 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA
- Abmessungen: 140 x 125 x 42 mm (BxHxT)
- **2 Jahre Garantie**