

Gentsch Brandschutz & Gase e. K.



PFLICHT FÜR RAUCHMELDER

Etwa **600** Menschen **sterben jährlich** in Deutschland durch Brände, **6.000** werden schwer und **60.000** leicht verletzt. Die Sachschäden gehen in die Milliarden. Entscheidend ist deshalb die Raumentwicklung frühzeitig zu entdecken, um Zeit für die Rettung zu gewinnen.



Gas – Melder 230 Volt

Der GASALARM S/200-P meldet zuverlässig Methan-, Butan- und Propangas. Zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer zentralen Alarmanlage stehen zwei Schaltausgänge zur Verfügung.



Das Gerät findet Verwendung in Privatwohnungen und Häuser Einsatz.

Ansprechschwellen:

- Methan (Stadtgas / Erdgas) 0,4000 Vol.%
- Butan (Flüssiggas) 0,2050 Vol.%
- Propan (Flüssiggas) 0,2400 Vol.%

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 Volt AC / 50 Hz
- Alarmlautstärke : >85 dB (A) / 1 m
- Betriebstemperatur-Bereich: -10°C / +40°C
- Schutzart : IPX2D
- grüne Betriebsanzeige
- gelbe Fehleranzeige
- rote Alarmanzeige
- Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5A/230V AC
- 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA